

材 料 単 価 【設計】 2007年10月

中国地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼二次製品	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×100	組	162.0	162.0	162.0	162.0	162.0						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×105	組	165.5	165.5	165.5	165.5	165.5						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×110	組	169.5	169.5	169.5	169.5	169.5						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×115	組	173.5	173.5	173.5	173.5	173.5						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×120	組	177.5	177.5	177.5	177.5	177.5						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×125	組	181.5	181.5	181.5	181.5	181.5						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×130	組	185.5	185.5	185.5	185.5	185.5						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×135	組	189.5	189.5	189.5	189.5	189.5						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×140	組	193.5	193.5	193.5	193.5	193.5						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×145	組	197.5	197.5	197.5	197.5	197.5						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×150	組	201.5	201.5	201.5	201.5	201.5						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×155	組	205.5	205.5	205.5	205.5	205.5						
		摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性	S10T M22×160	組	209.5	209.5	209.5	209.5	209.5						
		六角ボルト	M15×250	本	75	75	75	75	75						
		ボルト	W1/2 L=240	本	34	34	34	34	34						