

材 料 単 価 【設計】 2008年04月

中国地方整備局 単位：円

種 別	鉄鋼二次製品	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	土工用防護柵 金網	菱形 4mm×50mm目	m ²	910	910	910	910	910						
	アルミメッキ鋼線	φ6	kg	245	245	245	245	245						
	アルミメッキ鋼線	φ8	kg	265	265	265	265	265						
	亜鉛アルミメッキ鋼線	径6mm	t	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000						
	亜鉛アルミメッキ鋼線	径8mm	t	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000						
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×135	組	161.0	161.0	161.0	161.0	161.0						
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×140	組	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0						
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×145	組	167.5	167.5	167.5	167.5	167.5						
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×150	組	170.5	170.5	170.5	170.5	170.5						
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×155	組	174.0	174.0	174.0	174.0	174.0						
	摩擦接合用高力ボルト (六角)	F10T M22×160	組	177.0	177.0	177.0	177.0	177.0						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×50	組	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×55	組	142.0	142.0	142.0	142.0	142.0						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×60	組	146.5	146.5	146.5	146.5	146.5						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×65	組	150.5	150.5	150.5	150.5	150.5						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×70	組	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×75	組	159.0	159.0	159.0	159.0	159.0						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×80	組	163.0	163.0	163.0	163.0	163.0						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×85	組	167.5	167.5	167.5	167.5	167.5						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×90	組	171.5	171.5	171.5	171.5	171.5						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×95	組	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×100	組	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×105	組	184.0	184.0	184.0	184.0	184.0						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×110	組	188.0	188.0	188.0	188.0	188.0						
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性	F10T M22×115	組	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0						

