





材 料 単 価 【設計】 2008年04月

中国地方整備局 単位：円

種 別	道路・舗装用材	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
	FRP管継手	D300	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400						
	FRPM管継手	D300	本	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480						
	異種管継手 FRPM+FRP管	D300	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400						
	FRP伸縮継手	D300 伸縮量50mm	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700						
	軽量高剛性排水管ダクトスリーブ	D300	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800						
	異種管継手(軽量高剛+FRP管)	D300	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000						
	情報BOX用HH(首ブロック)	H=150	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400						
	情報BOX用HH(首ブロック)	H=200	個	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500						
	情報BOX用HH(首ブロック)	H=250	個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000						
	予備線(高張力プラスチック線)	2mm(#14)	m	7	7	7	7	7						
	鞘管(硬質塩化ビニル管)	VU50・接着受口直管	m	170	170	170	170	170						
	ハンドホール蓋	T-70 600*1200	枚	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000						
	ハンドホール蓋	T-25 600*1200	枚	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000						
	ハンドホール蓋	T-2 600*1200	枚	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000						
	ハンドホール(T-25)	車道用 W1000 L1500H700以上	枚	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000						
	ハンドホール(T-25)	歩道用 W1000 L1500H700以上	枚	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ75 L=1000(電共用)	本	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ75 L=2000(電共用)	本	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ100 L=1000(電共用)	本	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ100 L=2000(電共用)	本	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ125 L=1000(電共用)	本	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ125 L=2000(電共用)	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ150 L=1000(電共用)	本	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ150 L=2000(電共用)	本	8,130	8,130	8,130	8,130	8,130						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲	HIVPφ75 R6 L=1000(電共用)	本	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600						

種 別	道路・舗装用材	品 目	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備 考
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲	H I V P φ 7 5 R 1 0 L = 1 0 0 0 (電共用)	本	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲	H I V P φ 1 0 0 R 6 L = 1 0 0 0 (電共用)	本	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲	H I V P φ 1 0 0 R 1 0 L = 1 0 0 0 (電共用)	本	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲	H I V P φ 1 2 5 R 6 L = 1 0 0 0 (電共用)	本	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲	H I V P φ 1 2 5 R 1 0 L = 1 0 0 0 (電共用)	本	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲	H I V P φ 1 5 0 R 6 L = 1 0 0 0 (電共用)	本	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲	H I V P φ 1 5 0 R 1 0 L = 1 0 0 0 (電共用)	本	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 受口付ベルマウス	H I V P φ 7 5 (電共用)	個	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 受口付ベルマウス	H I V P φ 1 0 0 (電共用)	個	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 受口付ベルマウス	H I V P φ 1 2 5 (電共用)	個	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 受口付ベルマウス	H I V P φ 1 5 0 (電共用)	個	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 差口付ベルマウス	H I V P φ 7 5 (電共用)	個	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 差口付ベルマウス	H I V P φ 1 0 0 (電共用)	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 差口付ベルマウス	H I V P φ 1 2 5 (電共用)	個	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 差口付ベルマウス	H I V P φ 1 5 0 (電共用)	個	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 半割継手	H I V P φ 7 5 (電共用)	個	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 半割継手	H I V P φ 1 0 0 (電共用)	個	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 半割継手	H I V P φ 1 2 5 (電共用)	個	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 半割継手	H I V P φ 1 5 0 (電共用)	個	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ 7 5 - 1 5 0 P	個	240	240	240	240	240						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ 1 0 0 - 2 5 0 P	個	260	260	260	260	260						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ 1 5 0 - 2 5 0 P	個	330	330	330	330	330						
		電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ 1 0 0 - 1 5 0 P	個	260	260	260	260	260						
		通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 直管	V E φ 5 4 L = 5 0 0 0 (電共用)	本	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420						
		通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 直管	V E φ 8 2 L = 5 0 0 0 (電共用)	本	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260						

材 料 単 価 【設計】 2008年04月

中国地方整備局 単位：円

種 別	道路・舗装用材	規 格	単 位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県							備 考
	通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲管	PVφ50 R6 L=1000 (電共用)	本	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900							
	通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲管	PVφ75 R6 L=1000 (電共用)	本	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560							
	通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲管	VEφ54 R6 L=1000 (電共用)	本	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480							
	通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲管	VEφ54 R10 L=1000 (電共用)	本	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480							
	通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲管	VEφ82 R6 L=1000 (電共用)	本	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
	通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲管	VEφ82 R10 L=1000 (電共用)	本	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
	通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲管	VPφ100 R6 L=1000 (電共用)	本	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950							
	通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) 曲管	VPφ150 R6 L=1000 (電共用)	本	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390							
	通信用硬質塩化ビニル管 グクツスリーブ	PVφ50 (電共用)	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260							
	通信用硬質塩化ビニル管 グクツスリーブ	PVφ75 (電共用)	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610							
	通信用硬質塩化ビニル管 管台	VEφ54用	個	190	190	190	190	190							
	通信用硬質塩化ビニル管 管台	VEφ82用 130P	個	220	220	220	220	220							
	通信用硬質塩化ビニル管 管台	φ75-150P (スベーク)	個	100	100	100	100	100							
	通信用硬質塩化ビニル管 管台	φ75-130P (スベーク)	個	210	210	210	210	210							
	通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) ベルマウス	VEφ54 (電共用)	個	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440							
	通信用硬質塩化ビニル管 (ゴム輪受口付) ベルマウス	VEφ82 (電共用)	個	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210							
	シリンダー錠	φ20	個	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800							
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 中間継手	VEφ54 (電共用)	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080							
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 中間継手	VEφ82 (電共用)	個	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400							
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 中間継手	PVφ75 (電共用)	個	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570							
	継管ゴム系接着剤		L	420	420	420	420	420							
	道路鉄	小型 高さ≦30 両面 穿孔式 設置幅15cm	個	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160							
	道路鉄	小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	880	880	880	880	880							
	道路鉄	小型 高さ≦30 片面 穿孔式 設置幅15cm	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590							
	道路鉄	小型 高さ≦30 片面 貼付式 設置幅10cm	個	840	840	840	840	840							





