材　料　単　価　　【設計】　　2009年01月

種　別	鉄鋼二次製品														中国地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県							備　　考
	土工用防護柵　金網	菱形　４mm×５０mm目	m２	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100							
	アルミメッキ鋼線	φ６	ｋｇ	260	260	260	260	260							
	アルミメッキ鋼線	φ８	ｋｇ	275	275	275	275	275							
	亜鉛アルミメッキ鋼線	径６mm	t	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000							
	亜鉛アルミメッキ鋼線	径８mm	t	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	179.5	179.5	179.5	179.5	179.5							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	183.5	183.5	183.5	183.5	183.5							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０	組	190.5	190.5	190.5	190.5	190.5							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５５	組	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１６０	組	197.5	197.5	197.5	197.5	197.5							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５０	組	150.5	150.5	150.5	150.5	150.5							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	155.0	155.0	155.0	155.0	155.0							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	159.5	159.5	159.5	159.5	159.5							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	168.5	168.5	168.5	168.5	168.5							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	173.0	173.0	173.0	173.0	173.0							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	191.5	191.5	191.5	191.5	191.5							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	196.0	196.0	196.0	196.0	196.0							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	200.5	200.5	200.5	200.5	200.5							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0							
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	209.5	209.5	209.5	209.5	209.5							

材　料　単　価　　【設計】　　2009年01月

種　別	鉄鋼二次製品														

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０	組	214.0	214.0	214.0	214.0	214.0						
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５	組	218.5	218.5	218.5	218.5	218.5						
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０	組	223.0	223.0	223.0	223.0	223.0						
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	227.5	227.5	227.5	227.5	227.5						
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	232.0	232.0	232.0	232.0	232.0						
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0						
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０	組	241.5	241.5	241.5	241.5	241.5						
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５５	組	246.0	246.0	246.0	246.0	246.0						
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１６０	組	250.5	250.5	250.5	250.5	250.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	165.0	165.0	165.0	165.0	165.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	168.5	168.5	168.5	168.5	168.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	172.0	172.0	172.0	172.0	172.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０	組	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１５５	組	179.0	179.0	179.0	179.0	179.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１６０	組	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５０	組	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	140.5	140.5	140.5	140.5	140.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	167.0	167.0	167.0	167.0	167.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	171.5	171.5	171.5	171.5	171.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	176.0	176.0	176.0	176.0	176.0						

材　料　単　価　　【設計】　　2009年01月

種　別	鉄鋼二次製品

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	184.5	184.5	184.5	184.5	184.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	193.5	193.5	193.5	193.5	193.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０	組	198.0	198.0	198.0	198.0	198.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５	組	202.0	202.0	202.0	202.0	202.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０	組	206.5	206.5	206.5	206.5	206.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０	組	215.5	215.5	215.5	215.5	215.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５	組	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０	組	224.5	224.5	224.5	224.5	224.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１５５	組	228.5	228.5	228.5	228.5	228.5						
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１６０	組	233.0	233.0	233.0	233.0	233.0						
	六角ボルト	Ｍ１５×２５０	本	64	64	64	64	64						
	ボルト	Ｗ１／２　Ｌ＝２４０	本	33	33	33	33	33						