# 材　料　単　価　　【設計】　　2008年10月

| 種　別 | 鉄鋼二次製品 | | | | | | | | | | | | | | 中国地方整備局　　単位：円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 品　　目 | 規　　格 | 単　位 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | | | | | | | 備　　考 |
| | 土工用防護柵　金網 | 菱形　４mm×５０mm目 | m２ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | | | | | | |
| | アルミメッキ鋼線 | φ６ | ｋｇ | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | | | | | | | |
| | アルミメッキ鋼線 | φ８ | ｋｇ | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | | | | | | | |
| | 亜鉛アルミメッキ鋼線 | 径６mm | t | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | | | |
| | 亜鉛アルミメッキ鋼線 | 径８mm | t | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角） | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ | 組 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角） | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ | 組 | 183.5 | 183.5 | 183.5 | 183.5 | 183.5 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角） | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ | 組 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角） | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０ | 組 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角） | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５５ | 組 | 194.0 | 194.0 | 194.0 | 194.0 | 194.0 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角） | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１６０ | 組 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５０ | 組 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ | 組 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０ | 組 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５ | 組 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０ | 組 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５ | 組 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０ | 組 | 178.0 | 178.0 | 178.0 | 178.0 | 178.0 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５ | 組 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０ | 組 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５ | 組 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | 191.5 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００ | 組 | 196.0 | 196.0 | 196.0 | 196.0 | 196.0 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５ | 組 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０ | 組 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５ | 組 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | | | | | | | |

# 材　料　単　価　　【設計】　　2008年10月

| 種　別 | 鉄鋼二次製品 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

中国地方整備局　　単位：円

| | 品　　目 | 規　　格 | 単　位 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | | | | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０ | 組 | 214.0 | 214.0 | 214.0 | 214.0 | 214.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５ | 組 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０ | 組 | 223.0 | 223.0 | 223.0 | 223.0 | 223.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ | 組 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ | 組 | 232.0 | 232.0 | 232.0 | 232.0 | 232.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ | 組 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | 237.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０ | 組 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 241.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５５ | 組 | 246.0 | 246.0 | 246.0 | 246.0 | 246.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性 | Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１６０ | 組 | 250.5 | 250.5 | 250.5 | 250.5 | 250.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ | 組 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ | 組 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ | 組 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０ | 組 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１５５ | 組 | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１６０ | 組 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５０ | 組 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ | 組 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０ | 組 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５ | 組 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０ | 組 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５ | 組 | 158.0 | 158.0 | 158.0 | 158.0 | 158.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０ | 組 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５ | 組 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０ | 組 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５ | 組 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | 176.0 | | | | | | |

# 材　料　単　価　　【設計】　　2008年10月

| 種　別 | 鉄鋼二次製品 |
|---|---|

中国地方整備局　　単位：円

| | 品　　目 | 規　　格 | 単　位 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | | | | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００ | 組 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５ | 組 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０ | 組 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５ | 組 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０ | 組 | 198.0 | 198.0 | 198.0 | 198.0 | 198.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５ | 組 | 202.0 | 202.0 | 202.0 | 202.0 | 202.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０ | 組 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ | 組 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ | 組 | 215.5 | 215.5 | 215.5 | 215.5 | 215.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ | 組 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０ | 組 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１５５ | 組 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | | | | | | |
| | 摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 | Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１６０ | 組 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | | | | | | |
| | 六角ボルト | Ｍ１５×２５０ | 本 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | | | | | | |
| | ボルト | Ｗ１／２　Ｌ＝２４０ | 本 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | | | |