材　料　単　価　　【設計】　　2009年10月

種　別	道路・舗装用材

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	歩車道境界ブロック　（両面R付）	１８０／２１５×３５０×６００	個	1,360	1,360	1,160	1,150	1,560						
	スリップバー（キャップ付）	Ｄ２８×７００	本	630	630	630	630	630						
	スリップバー	Ｄ２５×７００	本	450	450	450	450	450						
	キャップ（スリップバー用）	Ｌ＝１００　Ｄ＝１９～２２用	個	40	40	40	40	40						
	タイバー	ソケット付　Ｄ２２×１０００	本	760	760	760	760	760						
	ガードレール用調整ポスト　ボルト	径１６５．２×Ｔ５×Ｌ４００	組	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560						
	ガードレール用調整ポスト　ボルト	径１６５．２×Ｔ５×Ｌ５００	組	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240						
	遮音壁部材	固定金具Ｈ１２５	個	270	270	270	270	270						
	遮音壁部材	固定金具Ｈ１５０	個	430	430	430	430	430						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー　Ｈ＝１．０ｍ　Ｌ＝１．５ｍ	本	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー　Ｈ＝１．５ｍ　Ｌ＝２．０ｍ	本	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー　Ｈ＝１．５ｍ　Ｌ＝３．５ｍ	本	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー　Ｈ＝２．５ｍ　Ｌ＝３．０ｍ	本	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー　Ｈ＝２．５ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660						
	遮音壁部材	落下防止ワイヤー　Ｈ＝３．０ｍ　Ｌ＝３．５ｍ	本	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700						
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	車道用　Ｂ３００　Ｌ＝１ｍ	枚	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700						
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	車道用　Ｂ４００　Ｌ＝１ｍ	枚	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100						
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	車道用　Ｂ５００　Ｌ＝１ｍ	枚	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000						
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	車道用　Ｂ６００　Ｌ＝１ｍ	枚	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600						
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	歩道用　Ｂ３００　Ｌ＝１ｍ	枚	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100						
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	歩道用　Ｂ４００　Ｌ＝１ｍ	枚	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400						
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	歩道用　Ｂ５００　Ｌ＝１ｍ	枚	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200						
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	歩道用　Ｂ６００　Ｌ＝１ｍ	枚	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300						
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	横断用　Ｂ３００　Ｌ＝１ｍ	枚	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000						
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	横断用　Ｂ４００　Ｌ＝１ｍ	枚	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200						

材　料　単　価　　【設計】　　2009年10月

種　別	道路・舗装用材

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	横断用　Ｂ５００　Ｌ＝１ｍ	枚	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800						
	自由勾配側溝　グレーチング蓋	横断用　Ｂ６００　Ｌ＝１ｍ	枚	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600						
	除石開閉口　４種亜鉛	４本掛け　１．４５×３００　（支柱除）	箇所	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300						
	除石開閉口　４種亜鉛	５本掛け　１．５５×３００　（支柱除）	箇所	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700						
	除石開閉口　４種亜鉛	６本掛け　２．０×３００　（支柱除）	箇所	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200						
	鉄筋金網	ＳＤ２０　径６　１２５×２５０	ｍ２	388	388	388	388	388						
	軽量高剛性配水管	曲管　Ｄ３００・Ｌ＝１ｍ・Ｒ１０ｍ	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000						
	軽量高剛性配水管	片付受差短管　Ｄ３５０－３００	本	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200						
	ＦＲＰ管	Ｄ３００　Ｌ＝４ｍ　厚６．０	本	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700						
	ＦＲＰ管	Ｄ３００　Ｌ＝４ｍ　厚４．５	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000						
	ＦＲＰ管	曲管　Ｄ３００　Ｌ＝１ｍ・１０Ｒ　厚６．０	本	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700						
	ＦＲＰ管	曲管　Ｄ３００　Ｌ＝１ｍ・１０Ｒ　厚４．５	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500						
	ＦＲＰ管	曲管　Ｄ３００　Ｌ＝２ｍ・１０Ｒ　厚６．０	本	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600						
	ＦＲＰ管	曲管　Ｄ３００　Ｌ＝２ｍ・１０Ｒ　厚４．５	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200						
	ＦＲＰＭ管	Ｄ３００　Ｌ＝４ｍ	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200						
	ＦＲＰＭ管	曲管　Ｄ３００　Ｌ＝１ｍ・１０Ｒ　厚８．０	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500						
	ＦＲＰＭ管	曲管　Ｄ３００　Ｌ＝２ｍ・１０Ｒ　厚８．０	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100						
	ＦＲＰ管継手	Ｄ３００	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300						
	ＦＲＰＭ管継手	Ｄ３００	本	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040						
	異種管継手　ＦＲＰＭ＋ＦＲＰ管	Ｄ３００	本	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400						
	ＦＲＰ伸縮継手	Ｄ３００　伸縮量５０ｍｍ	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600						
	軽量高剛性排水管ダクトスリーブ	Ｄ３００	本	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400						
	異種管継手（軽量高剛＋ＦＲＰ管）	Ｄ３００	本	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800						
	情報ＢＯＸ用ＨＨ（首ブロック）	Ｈ＝１５０	個	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200						
	情報ＢＯＸ用ＨＨ（首ブロック）	Ｈ＝２００	個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500						

材　料　単　価　　【設計】　　2009年10月

種　別	道路・舗装用材

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	情報ＢＯＸ用ＨＨ（首ブロック）	Ｈ＝２５０	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900						
	予備線（高張力プラスチック線）	２ｍｍ（＃１４）	ｍ	11	11	11	11	11						
	鞘管（硬質塩化ビニル管）	ＶＵ５０・接着受口直管	ｍ	210	210	210	210	210						
	ハンドホール蓋	Ｔ－７０　６００＊１２００	枚	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000						
	ハンドホール蓋	Ｔ－２５　６００＊１２００	枚	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000						
	ハンドホール蓋	Ｔ－２　６００＊１２００	枚	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000						
	ハンドホール（Ｔ－２５）	車道用　Ｗ１０００　Ｌ１５００Ｈ７００以上	枚	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000						
	ハンドホール（Ｔ－２５）	歩道用　Ｗ１０００　Ｌ１５００Ｈ７００以上	枚	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）直	ＨＩＶＰφ７５　Ｌ＝１０００（電共用）	本	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）直	ＨＩＶＰφ７５　Ｌ＝２０００（電共用）	本	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）直	ＨＩＶＰφ１００　Ｌ＝１０００（電共用）	本	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）直	ＨＩＶＰφ１００　Ｌ＝２０００（電共用）	本	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）直	ＨＩＶＰφ１２５　Ｌ＝１０００（電共用）	本	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）直	ＨＩＶＰφ１２５　Ｌ＝２０００（電共用）	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）直	ＨＩＶＰφ１５０　Ｌ＝１０００（電共用）	本	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）直	ＨＩＶＰφ１５０　Ｌ＝２０００（電共用）	本	8,130	8,130	8,130	8,130	8,130						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）曲	ＨＩＶＰφ７５　Ｒ６　Ｌ＝１０００（電共用）	本	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）曲	ＨＩＶＰφ７５　Ｒ１０　Ｌ＝１０００（電共用）	本	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）曲	ＨＩＶＰφ１００　Ｒ６　Ｌ＝１０００（電共用）	本	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）曲	ＨＩＶＰφ１００　Ｒ１０　Ｌ＝１０００（電共用）	本	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）曲	ＨＩＶＰφ１２５　Ｒ６　Ｌ＝１０００（電共用）	本	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）曲	ＨＩＶＰφ１２５　Ｒ１０　Ｌ＝１０００（電共用）	本	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）曲	ＨＩＶＰφ１５０　Ｒ６　Ｌ＝１０００（電共用）	本	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）曲	ＨＩＶＰφ１５０　Ｒ１０　Ｌ＝１０００（電共用）	本	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　受口付ベルマウス	ＨＩＶＰφ７５（電共用）	個	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250						

材　料　単　価　　【設計】　　2009年10月

種　別	道路・舗装用材

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　受口付ベルマウス	ＨＩＶＰφ１００（電共用）	個	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　受口付ベルマウス	ＨＩＶＰφ１２５（電共用）	個	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　受口付ベルマウス	ＨＩＶＰφ１５０（電共用）	個	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　差口付ベルマウス	ＨＩＶＰφ７５（電共用）	個	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　差口付ベルマウス	ＨＩＶＰφ１００（電共用）	個	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　差口付ベルマウス	ＨＩＶＰφ１２５（電共用）	個	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　差口付ベルマウス	ＨＩＶＰφ１５０（電共用）	個	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手	ＨＩＶＰφ　７５（電共用）	個	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手	ＨＩＶＰφ１００（電共用）	個	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手	ＨＩＶＰφ１２５（電共用）	個	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手	ＨＩＶＰφ１５０（電共用）	個	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　管台	φ７５－１５０Ｐ	個	210	210	210	210	210						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　管台	φ１００－２５０Ｐ	個	260	260	260	260	260						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　管台	φ１５０－２５０Ｐ	個	330	330	330	330	330						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　管台	φ１００－１５０Ｐ	個	260	260	260	260	260						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）　直管	ＶＥφ５４　Ｌ＝５０００（電共用）	本	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）　直管	ＶＥφ８２　Ｌ＝５０００（電共用）	本	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）　曲管	ＰＶφ５０　Ｒ６　Ｌ＝１０００（電共用）	本	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）　曲管	ＰＶφ７５　Ｒ６　Ｌ＝１０００（電共用）	本	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）　曲管	ＶＥφ５４　Ｒ６　Ｌ＝１０００（電共用）	本	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）　曲管	ＶＥφ５４　Ｒ１０　Ｌ＝１０００（電共用）	本	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）　曲管	ＶＥφ８２　Ｒ６　Ｌ＝１０００（電共用）	本	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）　曲管	ＶＥφ８２　Ｒ１０　Ｌ＝１０００（電共用）	本	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000						
	通信用硬質塩化ビニル管　（ゴム輪受口付）曲管	ＶＰφ１００　Ｒ６　Ｌ＝１０００（電共用）	本	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950						
	通信用硬質塩化ビニル管　（ゴム輪受口付）曲管	ＶＰφ１５０　Ｒ６　Ｌ＝１０００（電共用）	本	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390						

材　料　単　価　　【設計】　　2009年10月

種　別	道路・舗装用材													

中国地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県						備　　考
	通信用硬質塩化ビニル管　ダクトスリーブ	ＰＶφ５０（電共用）	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260						
	通信用硬質塩化ビニル管　ダクトスリーブ	ＰＶφ７５（電共用）	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610						
	通信用硬質塩化ビニル管　管台	ＶＥφ５４用	個	190	190	190	190	190						
	通信用硬質塩化ビニル管　管台	ＶＥφ８２用　１３０Ｐ	個	220	220	220	220	220						
	通信用硬質塩化ビニル管　管台	φ７５－１３０Ｐ（スペーサ）	個	210	210	210	210	210						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）ベルマウス	ＶＥφ５４（電共用）	個	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440						
	通信用硬質塩化ビニル管（ゴム輪受口付）ベルマウス	ＶＥφ８２（電共用）	個	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210						
	シリンダー錠	φ２０	個	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　中間継手	ＶＥφ５４（電共用）	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　中間継手	ＶＥφ８２（電共用）	個	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480						
	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　中間継手	ＰＶφ７５（電共用）	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370						
	瀝青ゴム系接着剤		Ｌ	490	490	490	490	490						