

国道31号坂電線共同溝PFI事業 入札説明書等の訂正表(第2回)

令和7年9月3日に公表した「国道31号坂電線共同溝PFI事業 入札説明書」に関し、以下のとおり訂正する。

国道31号坂電線共同溝PFI事業 入札説明書等の訂正表(第2回)

No	資料名	頁数	大項目	中項目	小項目	項目名	訂正前	訂正後
1	添付2 要求水準書	26	第3	3	(14)	アスファルト舗装の材料	2) 基層に使用する再生粗粒度As改質Ⅰ型のマーシャル試験値に対する基準値は、下記の条件を満足するものとし、監督職員に配合表を提出し、承諾を得ること。 【表内】 安定度 4.9kN アスファルト混合物の設計アスファルト量は、決定した骨材配合についてマーシャル試験及びホイールトラッキング試験を行い決定する。なお、目標DS値は3,000回/mm以上とする。	2) 基層に使用する 再生粗粒度As改質Ⅱ型 のマーシャル試験値に対する基準値は、下記の条件を満足するものとし、監督職員に配合表を提出し、承諾を得ること。 【表内】 安定度 7.35kN アスファルト混合物の設計アスファルト量は、決定した骨材配合についてマーシャル試験及びホイールトラッキング試験を行い決定する。なお、目標DS値は 5,000回/mm 以上とする。
2	添付2 要求水準書	40	第3	3	(26)	遠隔地からの建設資材調達にかかる設計変更について	1) 変更対象項目 表 建設資材の購入・調達地域等 資材の調達地域等(全10項目) 広島市 再生粗粒度As改質Ⅰ型(20)	1) 変更対象項目 表 建設資材の購入・調達地域等 資材の調達地域等(全10項目) 広島地区 再生粗粒度As改質 Ⅱ型 (20)
3	添付3 様式集及び記載要領(Word)及び(Excel)	43				見積単価表第15号	再生粗粒度As改質Ⅰ型(20) 排水性アスファルト合材 12.573t	再生粗粒度As改質 Ⅱ型 (20) 排水性アスファルト合材 10.700t
4	添付9 入札時積算数量図面書	10	現場説明書追加事項	建設副産物関係	建設リサイクル法	3. 再生資源活用について	3-1 再生資源の利用 表内 再生粗粒度As改質Ⅰ型(20)	3-1 再生資源の利用 表内 再生粗粒度As改質 Ⅱ型 (20)
5	添付9 入札時積算数量図面書	13	現場説明書追加事項	電線共同溝工		プレキャストボックス工(特殊部)		3. プレキャストボックスBL1、BL2について、ベルマウスの取付費用は見込んでいないが、追加予定である。
6	添付9 入札時積算数量図面書	57	工事特記仕様書	3-2-6-3		アスファルト舗装の材料	再生粗粒度As改質Ⅰ型 安定度 4.9kN 目標DS値は3,000回/mm以上	再生粗粒度As改質 Ⅱ型 安定度 7.35kN 目標DS値は 5,000回/mm 以上
7	添付9 入札時積算数量図面書	75	工事特記仕様書	追加		遠隔地からの建設資材調達にかかる設計変更について	表-1 建設資材の購入・調達地域等 再生粗粒度As改質Ⅰ型(20)	表-1 建設資材の購入・調達地域等 再生粗粒度As改質 Ⅱ型 (20)
8	添付9 入札時積算数量図面書	133	工事数量総括表	電線共同溝	舗装工	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ(A)	切削オーバーレイ 規格 再生粗粒度As改質Ⅰ型(20)	切削オーバーレイ 規格 再生粗粒度As改質 Ⅱ型 (20)
9	添付9 入札時積算数量図面書	147 170	契約図			平面図(1) 構造図(1)	再生粗粒度As改質Ⅰ型(20)	再生粗粒度As改質 Ⅱ型 (20)
10	添付9 入札時積算数量図面書	166 169	契約図			ベルマウス配置図(3)(6)		ML3、BL1、BL2、MR3のノックアウトの追加
11	添付10 見積参考資料	51	見積参考資料(工事)	電線共同溝	舗装工	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ(A)	切削オーバーレイ 規格 再生粗粒度As改質Ⅰ型(20)	切削オーバーレイ 規格 再生粗粒度As改質 Ⅱ型 (20)