

様式 - A

用語	漏水	洗掘	法崩れ	破堤	重要水防箇所
よみ	ろうすい	せんくつ	のりくずれ	はてい	じゅうようすいぼうかしょ
解説	<p>河川の水位が上がることで、その水圧で堤防や地盤の中に水みちができて、川の水が漏れること。漏水した状態が長時間続くと堤防が弱くなり、危険性が高まる。</p>	<p>激しい川の流れや波浪などにより、堤防の土が削りとられること。洗掘を受けた箇所が広がると堤防が弱くなり、危険性が高まる。</p>	<p>雨の浸透や川の流れなどにより、堤防の斜面が崩れること。法崩れが連続して生じると堤防が弱くなり、危険性が高まる。</p>	<p>堤防が崩壊し、川の水が堤防から流れ出すこと。法崩れや洗掘、漏水が増水した河川の堤防で起きると、破堤が引き起こされる原因となる。</p>	<p>堤防が周りに比べて低かったり小さかったりする箇所、過去の洪水で堤防が損壊した箇所など、洪水時に堤防が損壊する恐れが高く、厳重な警戒が必要な箇所。</p>
用例 (主に活用される場面)	<p>水防警報発表文 地先の堤防に法崩れ(洗掘、漏水)が発生しました。水防団は水防工法を行ってください。</p>			<p>水防警報発表文 市 地区において、川の 地点の水位が警戒水位を超え、さらに上昇中です。このため、同地区では破堤が生じる恐れがあります。水防団は厳重に警戒して下さい。</p>	
関連用語・類似用語		欠壊(同義語)	欠壊(同義語)	決壊(同義語)	
注意すべきポイント (防災上の注意すべき点)	<p>洪水時の堤防の損壊の状況を表す言葉で、水防警報発表文の中などで活用される。「決壊」と「欠壊」は同音異義語であるため、災害時にこれらの言葉を用いると混乱を引き起こす要因となる。このため、特に災害時の情報伝達や報道においては、これらの言葉の使用は極力避けるべきである。</p>				<p>河川管理者は重要水防箇所を定めて、水防管理団体に周知する。</p>